

Indoor

Outdoor

BM.T024E.14 / BM.T124E.16 TUS.BM.T024E.14 / TUS.BM.T124E.14

Typology: Suspension *Suspensión*

Description / Descripción

Table lamp with metal structure treated for outdoors.

Braided with double acrylic cord suitable for outdoor use with UV treatment.

Available in several colors.

Indoor and outdoor (IP65) versions.


Luminaria de mesa con estructura metálica tratada para exteriores.

Trenzada con doble cordón acrílico apto para el exterior con tratamiento UV.

Disponibile en varios colores.

Florón metálico lacado negro.

Versión para interior y exterior (IP65)



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

BM.T024E.14  LED 8W 230V 2700K 800lm
indoor

BM.T124E.16  LED 8W 230V 2700K 800lm
outdoor Dimmable TRIAC

USA version

TUS.BM.T024E.14  LED 8W 120V 2700K 630lm
indoor

TUS.BM.T124E.14  LED 8W 120V 2700K 630lm
outdoor Dimmable TRIAC

LED module included / módulo LED incluido

Packaging Embalaje

 1 box

32x32x25 cm / 0,03 m³
12"x12"x10" / 1 ft³


Peso neto: 2 Kg
Net weight: 4,4 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados



Braided natural or acrylic cord shade
Pantalla de cordón trenzado acrílico o natural

For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general



Black lacquered structure
Estructura lacada en negro.




Indoor:
Black hand switch / Interruptor de mano negro

Outdoor:
Without switch / Sin interruptor

Certifications:

USA Certifications:

  
IP20 (indoor) **IP65** (outdoor)

  
Intertek 4006546 **DAMP** Location (indoor) **Wet** Location (outdoor)

Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

BM.T124.15 / TUS.BM.T124.14

Description Descripción

Portable table lamp.

Lamp without cables. Rechargeable LED lighting system

Polypropylene cord lampshade with UV-treated in different colors.


Luminaire suitable for outdoor use. IP66

Modelo de sobremesa portátil.

Luminaria sin cables. Fuente de luz LED recargable.

Pantalla de cordón polipropileno trenzado, disponible en varios colores. Tratamiento UVA.

Apto para exteriores. IP66.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz

European version

BM.T124.15  LED 3W 3000k 290 lm

USA version

TUS.BM.T124.14  LED 3W 3000k 290 lm

- › Battery autonomy: 6h (at peak performance)
- › Touch switch dimmer
- › Remote control.
- › USB charger Type B
- › Charging time: 8h

- › Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
- › Interruptor de regulación táctil.
- › Sistema de control por mando a distancia
- › Cargador USB tipo B.
- › Tiempo de carga: 8h




Packaging Embalaje

 1 box

32x32x25 cm / 0,03 m³
12"x12"x10" / 1 ft³


Peso neto: 2 Kg
Net weight: 4,4 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados



Braided natural or acrylic cord shade
Pantalla de cordón trenzado acrílico o natural

*For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general*



Certifications:



USA Certifications:



Suitable for outdoor use / Apto para uso exterior