KOORD

portable lamp

Assembly instructions

Instrucciones de montaje

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L.

C/ Curreró 8, 17830
Mieres (Girona) Spain

T. +34 972 680 291
F. +34 972 680 011
eltorrent@eltorrent.com

www.eltorrent.com

Thanks for buying our product.
We hope you will enjoy it.

Gracias para comprar nuestro producto.
Deseamos que sea de su agrado.

EN

- The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed
- The LED module incorporates two li-ion batteries, after 450 charge cycles the battery might stop working.
- To extend the working life of the battery, it's recommended to regularly charge it.
- Please, contact EL TORRENT if the module LED has to be replaced.
- Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.

ES

- *La seguridad de este aparato está garantizada sólo si se han observado las siguientes instrucciones.*
- *El módulo LED incorpora dos baterías de Li-ion, tras unos 450 ciclos de carga, puede dejar de funcionar.*
- *Para alargar la vida útil de la batería, se recomienda cargarla regularmente.*
- *Si fuera necesario sustituir el módulo LED póngase en contacto con EL TORRENT.*
- *Superficies de metal, vidrio u otras partes del aparato pueden limpiarse con un paño húmedo y detergente suave.*

Light for outdoor use
Luminaria para uso en exteriores

Charger features:
Input power: 100-240V / 50Hz, 0.5A Max
Output power: 5V / 2.0A

Características cargador:
Corriente entrada: 100-240V / 50Hz, 0.5A Max.
Corriente de salida: 5V / 2.0A

KD.T109.14
KD.T110.14
KD.T111.14
KD.T112.14

LED module 3W
290lm · 2700K

IP66 — Dust-tight and protected against water jets. *Estanco al polvo y protegido contra chorros de agua.*


Class III. Very low voltage luminaire (12V) *Clase III. Luminaria de muy baja tensión (12V)*


Class II. Double isulation without ground. *Clase II. Doble aislamiento sin toma tierra*

This product should not go to general waste container, it should be handed in at a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. *Este producto no debe ir a contenedor de basura general, sino a recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos.*

IP66 luminaria cargador


1






Pull-up the LED module.
Fixing system by magnets.

Tire del módulo LED.
Sistema de fijación por imanes.






Remove the LED module cover
Sacar la tapa del módulo LED

2


Connect the cable's USB (B) into the AC adapter

Conectar el USB (B) del cable, al adaptador (A)




Connect the AC adapter in to the wall socket

Conectar el adaptador a la toma de corriente.




⚠ *LED module must be switched off before charging*
El módulo LED debe estar apagado antes de cargar

3




Red light (C): the battery is charging

Luz roja (C) : la batería está cargando.



Gree light (C) : the battery is fully charged

Luz Verde (C) : la batería está cargada



Charge time: about 8h

Tiempo de carga: 8h aprox.

- Charging must be done with a charger with 5V-1A or 5V-2A output
- The base of the module has a switch that allows the ON/OFF/DIM function. It also can use the remote control that allows the ON/OFF functions; Continuous regulation or with 10, 50 or 100% buttons and time control for 15, 30 or 60 minutes.
- Autonomy at full brightness > 6 hours
- It is recommended to recharge the battery at least every 2/3 months.

- *La carga debe realizarse con cargador con salida de 5V-1A ó 5V-2A*
- *La base del módulo lleva un interruptor que permite la funcion ON/OFF/DIM. Tambien se puede utilizar el mando a distancia que permite las funciones ON/OFF ; Regulacion continua o con mbotones de 10,50 ó 100% y control de tiempo para 15,30 ó 60 minutos.*
- *Autonomía a plena luminosidad >6 Horas*
- *Es recomendable recargar la bateria al menos cada 2/3 meses*